



# Essential SmartBright G3 LED Floodlight

## BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CE

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G3 поставляется в облегченном корпусе из литого алюминия с антикоррозионным покрытием и предназначен для общего применения вне помещений. Он более эффективен, чем прожекторы прошлого поколения, и отличается более высоким уровнем энергосбережения.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Холодный дневной свет 865
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	GB [ Glass bowl/cover]
Распределение света светильника	110°
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cable 0.3 m without plug
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Optic type outdoor	Symmetrical wide beam
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	44
LED engine type	LED

Класс ремонтпригодности	Класс C, светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый
-------------------------	---

Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Пусковой ток	1,11 A
Время пуска	0,0132 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий

## Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Материал оптической крышки/линзы	Стекло
Материал фиксации	Сталь
Монтажное устройство	MBA [ Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрывание оптической крышки / линзы	Текстурное
Общая длина	200 mm
Общая ширина	145 mm
Общая высота	33 mm
Цвет	Black

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	4250 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	85 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	6500 K

Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	50 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------


### Данные об изделии

Полный код продукта	871016333022899
Название продукта для заказа	BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CE
EAN/UPC — продукт	8710163330228
Код заказа	911401732432
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
Материал № (12NC)	911401732432
Вес нетто (шт.)	0,650 kg



## Чертеж размеров

50W



BVP150/161 Essential Smartbright LED

