



Essential SmartBright G3 LED Floodlight

BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CE

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G3 поставляется в облегченном корпусе из литого алюминия с антикоррозионным покрытием и предназначен для общего применения вне помещений. Он более эффективен, чем прожекторы прошлого поколения, и отличается более высоким уровнем энергосбережения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Холодный дневной свет 865
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	GB [Glass bowl/cover]
Распределение света светильника	110°
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Кабель 0,5 м без штекера
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Optic type outdoor	Symmetrical wide beam
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	30
LED engine type	LED

Класс ремонтопригодности	Класс C, светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый
--------------------------	---

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Пусковой ток	1,73 A
Время пуска	0,016 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Стекланный
Материал фиксации	Сталь
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Текстурное
Общая длина	245 mm
Общая ширина	185 mm
Общая высота	36 mm
Цвет	Black

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	5950 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	85 lm/W


Нач. корр. цветовая температура	6500 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	70 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------


Данные об изделии

Полный код продукта	871016333025999
Название продукта для заказа	BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CE
EAN/UPC — продукт	8710163330259
Код заказа	911401732462
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
Материал № (12NC)	911401732462
Вес нетто (шт.)	1,125 kg



Чертеж размеров

70W



BVP150/161 Essential Smartbright LED

